

Caños Epoxi

Variedad de caños y tubos Epoxi desde 1/2" a 4"

Los caños Epoxi poseen un recubrimiento anticorrosivo denominado Epoxi, cuya capa es de 300 micrones (μ). Los caños Epoxi son utilizados en instalaciones de gas domiciliarias o industriales.

Tabla de caños Epoxi

Ø Nom.	Ø Ext.	Espesor de pared	Tolerancia de espesor	Exp. NAG-251	Polietileno Extruido	Tubos por paquete
				Biselado		
pulg.	mm	mm	(+/-) mm	kg/m	kg/m	unidades
1/2	21.30	2.35	0.20	1.13	1.19	91
3/4	26.90	2.35	0.20	1.46	1.54	91
1	33.70	2.90	0.25	2.25	2.34	61
1 1/4	42.40	2.90	0.25	2.87	2.99	37
1 1/2	48.30	2.90	0.25	3.32	3.45	37
2	60.30	3.25	0.25	4.66	4.83	19
2 1/2	76.10	3.25	0.25	5.95	6.16	19
3	88.90	3.65	0.25	7.81	8.05	19
4	114.30	4.05	0.25	11.18	11.50	7

Los caños Epoxi pueden ser provistos lisos o con rosca.

Trabajamos con las normas

NAG 250 • NAG 251

Relacionados con Caños Epoxi

Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

Grampas y Abrazaderas para Cañerías